

# MS filtrid MDF raamides

## Filtriklassides H10 - H14

Peen- ja seeria MS filtrisüsteeme kasutatakse peamiselt kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemides, laborites, keemia- ja farmaatsiatehastes ning tolmueemalduse tõmbekappides töökohtadel.

Tänu odavamale raamimaterjalile on seeria MS filtrid vähemkulukas alternatiiv võrreldes metallraamidesse paigutatud filtritega. Neid volditud filtrisisusid pakutakse tavalistes mõõtudes. Filtrisisuks on kõrge kvaliteediga märjalt paigaldatud klaaskiudmaterjalid.

### Tehniline iseloomustus

- Filtriklassid H10 - H14 (DIN EN 1822)
- Usaldusväärne töö temperatuuril kuni 80°C
- Filtrisisu on raamiga ühendatud valatud õhukindla liitmikuga
- Täielikult tuhastatav MDF raam standardvarustusena
- Teised raamimaterjalid – näit. plastik, roostevaba teras – soovi korral saadaval
- Katkematu vahuga paigaldatud tihend ühel pool standardvarustusena
- MS 78: raami sügavus 78 mm
- MS 150: raami sügavus 150 mm
- MS 292: raami sügavus 292 mm

### Rakendusvaldkonnad

- Küte, ventilatsioon, õhu konditsioneerimine (HVAC)
- Laborid
- Keemia- ja farmaatsiatehased
- Tolmu/suitsueemalduse tõmbekapid töökohtadel

